

水平雙軸強制式拌合機

Double-horizontal-shaft forced type concrete mixer



廠牌：台灣  研士強[®] 型號：YS/5S100/60

前言：

混凝土的拌合，由傳統的滾桶拌合，平盤式拌合，進而演化出更合乎材料均質化的二軸交叉拌合，大大的提升預拌混凝土產業製品品質和產值，但在試驗室中配比之試拌找不到小型模擬機，因而產生試拌和實拌間品質之差異。

二軸水平強制式拌合機的拌合方式，是八支攪拌翼依循著左右二個水平軸心，交叉上下翻動拌合料，拌合物因受對應方向攪拌翼交叉混合作用，故能快速的使骨材和水泥均質化混合，製造優質、高信賴度的預拌混凝土。

規範說明：

- 1.容量:100~120 公升，拌合量:30~60 公升，實際可拌製 $\phi 15 \times 30$ cm 試體約 12 個。
- 2.採用水平雙軸交叉拌合方式，每軸具四支可更換式攪拌翼(共八支)。
- 3.轉速:30~32 rpm。
- 4.驅動系統:馬達及減速機。
- 5.馬達採用 220 V / 60 Hz / 3 相 / 5 HPx4P。
- 6.桶內襯板採用中鋼 SAE#1345 x 8 mm 耐磨鋼板
(以螺絲鎖附，可拆換)。
- 7.卸料方式:排出口在攪拌桶下方中間位置，
以槓桿旋轉卸料，手板桿可視工作空間的方便性左右扳動排料。
- 8.卸料高度空間足以使用單輪手推車接料。
- 9.具可翻下及收起之工作踏板。
- 10.附件:(1)機器墊高腳座 x4，(2)原料投入口滑槽 x1。



本公司可依客戶需求訂製，實體與照片略有不同，以交貨為主

 **YENSTRON[®] 研士強[®]**
Instruments · Metrology & Testing Equipment
儀器、度量衡計器 & 試驗設備

研發設計&台灣製造：YENSTRON CORP.
益瀚國際科技股份有限公司
407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F
台中總公司/TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507
台南營業處/TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

[e-mail:sale88@yenstron.com.tw](mailto:sale88@yenstron.com.tw)

*本型錄「有著作權，侵害必究」！ *產品外觀、規格、功能、組成或設計若有任何變更，恕不另行通知，以交貨時之實物為準。